




01/2022

H9-1 Serie



①



②



③



④

Handgeführte, selbstfahrende Markierungsmaschine für kleine, abwechslungsreiche Markierungsarbeiten.

- Stufenloser, hydraulischer Antrieb. Gleichmäßiger Antrieb der Vorderräder durch Differentialantrieb.
- Schwingungsgedämpfte Motor-/Kompressoreinheit.
- Markeurbefestigung rechts und links.
- Elektronische Strichteilungsautomatik (optional).
- Blitzleuchten (optional).
- Geradeaus-Arretierung des Heckrades für einfaches Richtungshalten.
- Gleichmäßige Strichbreiten, auch bei engen Kurvenfahrten.
- CE-konformer Fahrantrieb.

① **H9 Sprayplastik** ausgerüstet für spritzbare Thermoplastiken (Niederdruckverfahren).

② **H9 Airspray** ausgerüstet für Kaltfarben Airspray mit einem Druckperlbehälter mit 20 ltr bei max. 1,0 bar

③ **H9 Airless 2K 98:2** ausgerüstet für spritzbare 2K-Kaltplastiken Airless, mit Innenmischung, Mischungsverhältnis 98:2

④ **Fahrsitzanhänger**
Die optimale und komfortable Ergänzung für die H9. Verstellbare Sitzposition, luftbereifte Räder
Maße (L x B x H mm):
900 x 740 x 1 000
Gewicht: 20 kg

Technische Daten

H9-1 Airless

1-Zylinder 390 cm³, Honda Benzinmotor, luftgekühlt

8,4 kW bei 3 200 U/min

Fahrtrieb:
hydrostatisch stufenlos

Luftleistung:
bis 260 ltr/min
(2-Zylinder Kompressor)

Druckperlbehälter
(max. 1,0 bar):
20 ltr (ein Behälter)
2 x 20 ltr (zwei Behälter)

Pumpenleistung:
bis 7,5 ltr/min

Maße (L x B x H mm):
1 600 x 1 100 x 1 220
(ausrüstungsabhängig)

Gewicht:
ca. 250 bis 280 kg

Linienbreiten:
10-30 cm
(material- und ausrüstungs-
abhängig)

H9-1 Airspray

1-Zylinder 390 cm³, Honda Benzinmotor, luftgekühlt

8,4 kW bei 3 200 U/min

Fahrtrieb:
hydrostatisch stufenlos

Luftleistung:
bis 670 ltr/min
(2-Zylinder Kompressor)

Druckperlbehälter
(max. 1,0 bar):
20 ltr (ein Behälter)
2 x 20 ltr (zwei Behälter)

Maße (L x B x H mm):
1 650 x 1 050 x 1 220
(ausrüstungsabhängig)

Gewicht:
ca. 255 bis 285 kg

Linienbreiten:
10-60 cm
(material- und ausrüstungs-
abhängig)

H9-1 Airless 2K, M1:1

1-Zylinder 390 cm³, Honda Benzinmotor, luftgekühlt

8,4 kW bei 3 200 U/min

Fahrtrieb:
hydrostatisch stufenlos

Luftleistung:
bis 260 ltr/min
(2-Zylinder Kompressor)

Druckperlbehälter
(max. 1,0 bar):
20 ltr (ein Behälter)
2 x 20 ltr (zwei Behälter)

Pumpenleistung:
bis 2 x 3,5 ltr/min
für Mischungsverhältnis 1:1

Maße (L x B x H mm):
1 600 x 1 100 x 1 230
(ausrüstungsabhängig)

Gewicht:
ca. 290 bis 320 kg

Linienbreiten:
10-30 cm
(material- und ausrüstungs-
abhängig)

H9-1 Airless 2K, M98:2

1-Zylinder 390 cm³, Honda Benzinmotor, luftgekühlt

8,4 kW bei 3 200 U/min

Fahrtrieb:
hydrostatisch stufenlos

Luftleistung:
bis 260 ltr/min
(2-Zylinder Kompressor)

Druckperlbehälter
(max. 1,0 bar):
20 ltr (ein Behälter)
2 x 20 ltr (zwei Behälter)

Pumpenleistung:
bis 6,0 ltr/min
für Mischungsverhältnis 98:2

Maße (L x B x H mm):
1 600 x 1 100 x 1 220
(ausrüstungsabhängig)

Gewicht:
ca. 370 bis 400 kg

Linienbreiten:
10-30 cm
(material- und ausrüstungs-
abhängig)

H9-1 Sprayplastik

1-Zylinder 390 cm³, Honda Benzinmotor, luftgekühlt

8,4 kW bei 3 200 U/min

Fahrtrieb:
hydrostatisch stufenlos

Luftleistung:
bis 670 ltr/min
(2-Zylinder Kompressor)

Druckperlbehälter
(max. 1,0 bar):
20 ltr (ein Behälter)
2 x 20 ltr (zwei Behälter)

Maße (L x B x H mm):
2 000 x 1 150 x 1 220
(ausrüstungsabhängig)

Gewicht:
ca. 370 - 400 kg

Linienbreiten:
10-30 cm
(material- und ausrüstungs-
abhängig)

Kaltfarben:

Behälter
ohne Materialbehälter

Kaltfarben:

Behälter
bis 48 ltr (ein Behälter)
bis 96 ltr (zwei Behälter für ein oder zwei Farben)

Kaltfarben:

Behälter
ohne Materialbehälter

Spritzbare Kaltplastiken:

ohne Materialbehälter

Kaltfarben:

Behälter
ohne Materialbehälter

Spritzbare Kaltplastiken:

ohne Materialbehälter

Spritzbare Thermo- plastiken:

Behälter
bis 50 ltr

H9-1 Airless:

Farbspritzpistole auch als Handspritzpistole verwendbar. Verwendung von handelsüblichen Materialgebinden möglich.

H9-1 Airspray:

Ausrüstung mit einer zusätzlichen Handspritzpistole möglich. Materialbehälter mit manuellem Rührwerk.

H9-1 Airless 2K, M1:1:

Ausrüstung für Innenmischung (statischer Mischer) oder Außenmischung (Mischung im Spritzfächer). 2K-Spritzpistole auch als Handspritzpistole verwendbar. Verwendung von handelsüblichen Materialgebinden möglich.

H9-1 Airless 2K, M98:2

Härtermenge stufenlos einstellbar zwischen 1,2 und 3,0 Gewichtsprozent. Ausrüstung für Innenmischung (statischer Mischer). 2K-Spritzpistole auch als Handspritzpistole verwendbar. Verwendung von handelsüblichen Materialgebinden möglich.

H9-1 Sprayplastik:

Behälter und Pistole indirekt beheizt durch Wärmeübertragungsöl, das wiederum durch einen Propangasbrenner erhitzt wird. Ausrüstung für Einzel- oder durchgehende Doppellinien. Stufenlose Verstellbarkeit des Auslaufes der Pistole zum Untergrund. Markeur mit Bodenrad bei Doppellinien-Ausführung. Option: Pneumatisches Rührwerk.



Fahrsitzanhänger

Die optimale und komfortable Ergänzung für die H9-1. Verstellbare Sitzposition, luftbereifte Räder
Maße (L x B x H mm):
900 x 740 x 1 000
Gewicht: 23 kg